

下地を選ばない強力密着する画期的な防カビコーティング剤(室内用)
(アルミニウム・ステンレス・ガラス・ガルバリウム・コンクリート・FRP・木材等)

《 防カビ 万能選手 》(噴霧タイプ)

- 特徴 水溶性で有りながら耐薬品・耐水・耐蝕性に優れ長期耐久の特性を有します。
乳白色ですが乾燥後ほぼ透明になります。

F☆☆☆☆取得済(登録番号 T18008)

- 用途 カビが生えて欲しくない処に薄く塗布もしくは噴霧。例えば、空調機器、
ドレンパン、排水口、ペイント面、クロス、浴室の目地などなど。

厨房／食品工場／水産工場などで最適

- 主成分 水性エマルジョン系防かび剤。

- 標準使用量 80～100g/㎡

〈使用方法〉・使用前に必ず良く振って(攪拌)ご使用ください。

・カビが既に発生している場合はカビサール等で取り除き、良く乾燥した後に塗布
もしくはスプレー。防カビ万能選手を、塗布面から15～20cm程度離し
薄く均一に1回～2回塗布して下さい。

薄膜で十分な強度が得られますので、厚塗りは避けて下さい。風合いは若干変わる可能あり。

口径1.0mmのスプレーガンで80～100g/㎡

膜厚は7～12μm程度が目安です。

刷毛・ローラーの場合、上記の2倍程度の塗布量になります。

出来るだけ刷毛・ローラーをしごいてから防カビ万能選手を塗布して下さい。

厚塗りは避けて下さい。クボミ等への溜りが生じた場合は、その部分の密着が不良と
なります。密着性は経時後強力になります。

コンクリート、モルタル及び珪カル板等の多孔質面に塗布する場合には、一度に
厚塗りせず常温(20℃)、湿度60%で20～30分の時間を取り薄く二度塗を行ってください。

《警告》 ●吸入すると害がありますので通気の良いところで使用して下さい。

- 皮膚の弱い方や長時間お使いに成る場合は保護手袋を使用して下さい。

- 万一飲み込んだ場合には直ちに医師の診断を受けて下さい。

《応急処置》眼に入った時は直ちに多量の水で洗い出来るだけ早く医師の診断を受けて下さい。

《保管及び管理方法》 ●幼児の手の届かないところに保管して下さい。

- 密栓して冷暗所に保管下さい。●製造日から12ヶ月以内、開栓後は3ヶ月
以内に使用して下さい。●容器及び使い残しは産業廃棄物として各市町村条例に
基づき処理して下さい。

EPRO
Ecology Project

株式会社 エプロ

東京都新宿区市谷薬王寺町65番

TEL:03-5225-1657 FAX:03-5225-1602 <http://www.epro-x.co.jp>